

## QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA |

Producto	Aplicación	Dosis aproximada
<b>Coagulantes Inorganicos</b>		
Poly+Cat HB, Poly+Cat 60, Poly+Cat-40, Poly+Cat 40-TA, Pol+Cat HB-18, Poly+Cat-45, Sulfato de Aluminio Líquido	Potabilización de aguas superficiales y clarificación de aguas de albercas.	5-20 ppm
	Efluentes Industriales	20-8000 ppm
	Procesos de ablanamiento cal/carbonato, en combinación con algún floculante aniónico.	1-15 ppm
	Separación de aceites no emulsificados	10-300 ppm
	Clarificación de efluentes provenientes de las industrias de lácteos	50-800 ppm
	Clarificación de aguas residuales de industria cerámica	150-900 ppm
N901-CF	Clarificadores primarios de plantas tratadoras de aguas municipales.	10-70 ppm

Poly+Cat HBG2 (Turbio)	Posee las mismas características fisicoquímicas que el Poly+Cat HB, sin embargo, este fabricado con materias primas más comunes, razón por la cual no se puede utilizar para potabilización. Presenta algunas veces una mayor eficiencia que el Poly+Cat HB debido a que posee micro partículas que actúan como núcleos de crecimiento	20-1000 ppm
Poly+Cat-D	Clorhidróxido de aluminio grado cosmético, utilizado en formulaciones de desodorantes antitranspirantes.	N/D

N9010-5460	Precipitador de colorantes en aguas residuales de industria textil	100-2000 ppm
HD91-6	Rompedor de emulsiones agua-aceite, utilizado en las aguas residuales de la industria metalmecánica.	300-7500 ppm
PRP-14481 y PRP-12481	Rompedor de emulsiones agua-aceite, utilizado en las aguas residuales de la industria metalmecánica. Detactificante de pinturas, utilizado en cabinas de pintura con cortina de agua	20-2000 ppm
Pol+Cat 6436-830-S	Clarificación de aguas residuales de industria cerámica	100-500 ppm

<b>Coagulantes Organicos</b>		
Poly+Cat CS5460 Poly+Cat CS5560	Potabilización, clarificación de aguas residuales	1-5 ppm
Poly+Cat CS830 y CS 820 CS5460 y CS5560	Agente coagulante general, clarificación de aguas de proceso en la industria papelera, en combinación con un floculante aniónico	10-1000 ppm
	Industria lácteos, textil y tenerías	50-600 ppm

<b>Floculantes Cationicos</b>		
Poly+Cat C5710-2 Poly+Cat C5560-2 Poly+Cat C5810-2	Floculantes cationicos de alto peso, baja y mediana carga respectivamente, utilizados como floculante con cualquier coagulante antes mencionado, o como acondicionadores de lodos inorganicos provenientes de procesos de ablandamientos cal/carbonato o lodos organicos digeridos.	0.5-4.0 kg/Ton.lodo seco Cuando son usados para deshidratar lodo 10 % de la dosis del coag. cuando se utilice en en combinacion con agentes coagulantes
Poly+Cat C5460-2 Poly+Cat C5310-2 Poly+CatCE640-CT	Folculantes cationicos de alto peso, mediana y alta carga respectivamente, utilizados como floculante con cualquier coagulante antes mencionado, o como acondicionadores de lodos biologicos activados, lodos provenientes del des-tintado de papel	
<b>Floculantes Anionicos</b>		
Poly+Cat A187-2 Poly+Cat A176-2 Poly+Cat A165-2 Poly+Cat A 105-2	Floculantes anionicos de alto peso molecular; baja, med. y alta carga. Utilizados como floculantes en combinacion con cualquier coagulante antes mencionado, en las industrias Minera, papeleras, lácteos, textil, alimentos, tenerías etc	10 % de la dosis del coag.

<b>Coagulantes Organicos</b>		
Poly+Cat CS5460 Poly+Cat CS5560	Potabilizacion, clarificación de aguas residuales	1-5 ppm
Poly+Cat CS830 y  CS 820 CS5460 y CS5560	Agente coagulante general, clarificación de aguas de proceso en la industria papelera, en combinación con un floculante aniónico.	10-1000 ppm
	industrial, lácteos textil y tenerías	50-600 ppm

#### QUIMCOS PARA MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA

POLY CAT AWC A102-PLUS ANTI-ESCALANTE PARA OSMOSIS INVERSA  
 FBS BH-301 INHIBIDOR DE CORROSION PARA SISTEMAS CERRADOS  
 FBS DJ-104 INHIBIDOR DE CORROSION E INCRUSTACION PARA SISTEMAS DE AGUA  
 BCDMH AGENTE BIOACIDA BROMOCLORIDIMETIL HIDANTOHINA  
 FBS CM 51 LIMPIADOR ALCALINO PARA MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA  
 FBS CM-52 LIMPIADOR ACIDO PARA MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA  
 FBS-020 BIOACIDA DE ACCION INMEDIATA  
 FBS-015 BIOACIDA DE ACCION RETARDADA  
 FBS-721 AGENTE ANTIINCRUSTANTE PARA CALDERAS  
 CQ-230 AGENTE ANTIESPUMANTE INDUSTRIAL